



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002113206

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，tc:80℃，I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2028年08月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年09月12日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002113206

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBGC-300-M		不可调光
2	HBGC-300-M-A	输出：Max.120Vdc, 58-116Vdc,	不可调光
3	HBGC-300-M-AB	4.33A(恒流), 配套光源: 301.6W	B 型调光
4	HBGC-300-M-DA	LED 模块	DALI 调光
5	HBGC-300-M-ADA		DALI 调光
6	HBGC-300-H		不可调光
7	HBGC-300-H-A	输出：Max.62Vdc, 29-58Vdc,	不可调光
8	HBGC-300-H-AB	8.67A(恒流), 配套光源: 301.6W	B 型调光
9	HBGC-300-H-DA	LED 模块	DALI 调光
10	HBGC-300-H-ADA		DALI 调光
输入：100-240V~ 50/60Hz, ta:40(当输入电压为 100-200V~), ta:50℃(当输入电压为 200-240V~), tc: 80℃			
备注：B型调光：0-10Vd.c.电压信号输入调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光； DALI调光：DALI功能调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002113357

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，隔离式，恒流模式，tc:80°C，I 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 05 日 有效期至：2028 年 08 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 09 月 12 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002113357

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBGC-300-L	输出：Max.240Vdc，116-232Vdc， Max.2.17A(恒流)，配套光源：301.6W LED 模块	不可调光
2	HBGC-300-L-A		不可调光
3	HBGC-300-L-AB		B 型调光
4	HBGC-300-L-DA		DALI 调光
5	HBGC-300-L-ADA		DALI 调光
输入：100-240V~，50/60Hz，ta:40(当输入电压为 100-200V~)，ta:50℃(当输入电压为 200-240V~)，tc: 80℃，I 类，隔离式，IP20，  ， 			
备注： B型调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光； DALI调光：DALI功能调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002101554

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，tc:80℃，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2028年05月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年08月09日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002101554

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBGC-300-M		不可调光
2	HBGC-300-M-A	输出：Max.120Vdc，58-116Vdc， Max.4.33A（恒流），配套光源：301.6W LED 模块	不可调光
3	HBGC-300-M-AB		B 型调光
4	HBGC-300-M-DA		DALI 调光
5	HBGC-300-M-ADA		DALI 调光
6	HBGC-300-H		不可调光
7	HBGC-300-H-A	输出：Max.62Vdc，29-58Vdc，Max.8.67A （恒流），配套光源：301.6W LED 模块	不可调光
8	HBGC-300-H-AB		B 型调光
9	HBGC-300-H-DA		DALI 调光
10	HBGC-300-H-ADA		DALI 调光
输入：100-240V~，50/60Hz，ta:40(当输入电压为 100-200V~)，ta:50℃(当输入电压为 200-240V~)，tc: 80℃，I 类，SELV，IP67，  ，  ， 			
备注：B 型调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM 信号调光、外接电阻调光； DALI 调光：DALI 功能调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002101911

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，隔离式，恒流模式，tc:80°C，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2028年05月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年08月09日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002101911

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBGC-300-L	输出：Max.240Vdc, 116-232Vdc, Max.2.17A (恒流)，配套光源：301.6W LED 模块	不可调光
2	HBGC-300-L-A		不可调光
3	HBGC-300-L-AB		B 型调光
4	HBGC-300-L-DA		DALI 调光
5	HBGC-300-L-ADA		DALI 调光
输入：100-240V $\sim$ ，50/60Hz，ta:40(当输入电压为 100-200V $\sim$ )，ta:50 $^{\circ}$ C(当输入电压为 200-240V $\sim$ )，tc：80 $^{\circ}$ C，I 类，隔离式，IP67，  ， 			
备注： B型调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光； DALI调光：DALI功能调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司