



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002799179

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 非控制端口调光-外接电阻, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压,  $t_a: 45^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c: 90^{\circ}\text{C}$ , II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ )  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年10月10日 有效期至: 2030年06月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年08月24日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002799179

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	NPF-120D-12	输出：12V d.c.,10A (恒流) 配套光源：Max.120W LED 模块, ta: 40°C	全灌封 外接电阻调光
2	NPF-120D-15	输出：15V d.c.,8A (恒流) 配套光源：Max.120W LED 模块, ta: 40°C	全灌封 外接电阻调光
3	NPF-120D-20	输出：20V d.c.,6A (恒流) 配套光源：Max.120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
4	NPF-120D-24	输出：24V d.c.,5A (恒流) 配套光源：Max.120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
5	NPF-120D-30	输出：30V d.c.,4A (恒流) 配套光源：Max.120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
6	NPF-120D-36	输出：36V d.c.,3.4A (恒流) 配套光源：Max.122.4W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
7	NPF-120D-42	输出：42V d.c.,2.9A (恒流) 配套光源：Max.121.8W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
8	NPF-120D-48	输出：48V d.c.,2.5A (恒流) 配套光源：Max.120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
9	NPF-120D-54	输出：54V d.c.,2.3A (恒流) 配套光源：Max.124.2W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
1.	NPF-120D-12BE	输出Vo: 7.2-12Vdc, Max.12Vdc,10A (恒流) 配套光源：120W LED模块, ta: 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
2.	NPF-120D-15BE	输出Vo: 9-15Vdc, Max.15Vdc,8A (恒流) 配套光源：120W LED模块, ta: 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
3.	NPF-120D-20BE	输出Vo: 12-20Vdc, Max.20Vdc,6A (恒流) 配套光源：120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
4.	NPF-120D-24BE	输出Vo: 14.4-24Vdc, Max.24Vdc,5A (恒流) 配套光源：120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002799179

证书附页：第 2 页 共 2 页

5.	NPF-120D-30BE	输出Vo: 18-30Vdc, Max.30Vdc,4A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
6.	NPF-120D-36BE	输出Vo: 21.6-36Vdc, Max.36Vdc,3.4A (恒流),配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
7.	NPF-120D-42BE	输出Vo: 25.2-42Vdc, Max.42Vdc,2.9A (恒流),配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
8.	NPF-120D-48BE	输出Vo: 28.8-48Vdc, Max.48Vdc,2.5A (恒流),配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
9.	NPF-120D-54BE	输出Vo: 32.4-54Vdc, Max.54Vdc,2.3A (恒流),配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 45°C,tc: 90°C, SELV, IP20,  ,  ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002789719

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，外接电阻调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，tc:90°C，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护:110°C）

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月10日 有效期至：2030年05月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年07月20日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002789719

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-120D-12	输出：Max.12Vdc,10A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：40℃	全灌封 可调光
2.	NPF-120D-15	输出：Max.15Vdc,8A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：40℃	全灌封 可调光
3.	NPF-120D-20	输出：Max.20Vdc,6A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
4.	NPF-120D-24	输出：Max.24Vdc,5A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
5.	NPF-120D-30	输出：Max.30Vdc,4A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
6.	NPF-120D-36	输出：Max.36Vdc,3.4A（恒流）， 配套光源：122.4W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
7.	NPF-120D-42	输出：Max.42Vdc,2.9A（恒流）， 配套光源：121.8W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
8.	NPF-120D-48	输出：Max.48Vdc,2.5A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
9.	NPF-120D-54	输出：Max.54Vdc,2.3A（恒流）， 配套光源：124.2W LED模块，ta：45℃	全灌封 可调光
10.	NPF-120D-12BE	输出Vo：Max.12Vdc,10A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：40℃ 辅助输出AUX：12Vdc，0.2A	全灌封 可调光
11.	NPF-120D-15BE	输出Vo：Max.15Vdc,8A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：40℃ 辅助输出AUX：12Vdc，0.2A	全灌封 可调光
12.	NPF-120D-20BE	输出Vo：Max.20Vdc,6A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃ 辅助输出AUX：12Vdc，0.2A	全灌封 可调光
13.	NPF-120D-24BE	输出Vo：Max.24Vdc,5A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃ 辅助输出AUX：12Vdc，0.2A	全灌封 可调光
14.	NPF-120D-30BE	输出Vo：Max.30Vdc,4A（恒流）， 配套光源：120W LED模块，ta：45℃ 辅助输出AUX：12Vdc，0.2A	全灌封 可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002789719

证书附页：第 2 页 共 2 页

15.	NPF-120D-36BE	输出Vo: Max.36Vdc,3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
16.	NPF-120D-42BE	输出Vo: Max.42Vdc,2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
17.	NPF-120D-48BE	输出Vo: Max.48Vdc,2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
18.	NPF-120D-54BE	输出Vo: Max.54Vdc,2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, SELV,  ,  ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司