



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002788831

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月10日 有效期至：2030年05月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年07月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002788831

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-60D-12	输出：Max.12Vdc,5A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封
2.	NPF-60D-15	输出：Max.15Vdc,4A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封
3.	NPF-60D-20	输出：Max.20Vdc,3A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封
4.	NPF-60D-24	输出：Max.24Vdc,2.5A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封
5.	NPF-60D-30	输出：Max.30Vdc,2A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封
6.	NPF-60D-36	输出：Max.36Vdc,1.67A (恒流) 配套光源：Max.60.12W LED 模块	全灌封
7.	NPF-60D-42	输出：Max.42Vdc,1.43A (恒流) 配套光源：Max.60.06W LED 模块	全灌封
8.	NPF-60D-48	输出：Max.48Vdc,1.25A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封
9.	NPF-60D-54	输出：Max.54Vdc,1.12A (恒流) 配套光源：Max.60.48W LED 模块	全灌封
10.	NPF-40D-12	输出：Max.12Vdc,3.34A (恒流) 配套光源：Max.40.08W LED 模块	全灌封
11.	NPF-40D-15	输出：Max.15Vdc,2.67A (恒流) 配套光源：Max.40.08W LED 模块	全灌封
12.	NPF-40D-20	输出：Max.20Vdc,2A (恒流) 配套光源：Max.40W LED 模块	全灌封
13.	NPF-40D-24	输出：Max.24Vdc,1.67A (恒流) 配套光源：Max.40.08W LED 模块	全灌封
14.	NPF-40D-30	输出：Max.30Vdc,1.34A (恒流) 配套光源：Max.40.2W LED 模块	全灌封

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002788831

证书附页：第 2 页 共 2 页

15.	NPF-40D-36	输出：Max.36Vdc,1.12A（恒流） 配套光源：Max.40.32W LED 模块	全灌封
16.	NPF-40D-42	输出：Max.42Vdc,0.96A（恒流） 配套光源：Max.40.32W LED 模块	全灌封
17.	NPF-40D-48	输出：Max.48Vdc,0.84A（恒流） 配套光源：Max.40.32W LED 模块	全灌封
18.	NPF-40D-54	输出：Max.54Vdc,0.76A（恒流） 配套光源：Max.41.04W LED 模块	全灌封
输入：100-240V~，50/60Hz；ta：50℃,tc：85℃，SELV,  ,  ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002796912

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月10日 有效期至：2030年06月10日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年08月18日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002796912

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注	调光类型
1	NPF-60D-12	输出：12V d.c.,5A (恒流)， 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
2	NPF-60D-15	输出：15V d.c.,4A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
3	NPF-60D-20	输出：20V d.c.,3A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
4	NPF-60D-24	输出：24V d.c.,2.5A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
5	NPF-60D-30	输出：30V d.c.,2A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
6	NPF-60D-36	输出：36V d.c.,1.67A (恒流) 配套光源：Max.60.12W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
7	NPF-60D-42	输出：42V d.c.,1.43A (恒流) 配套光源：Max.60.06W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
8	NPF-60D-48	输出：48V d.c.,1.25A (恒流) 配套光源：Max.60W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
9	NPF-60D-54	输出：54V d.c.,1.12A (恒流) 配套光源：Max.60.48W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
10	NPF-40D-12	输出：12V d.c.,3.34A (恒流) 配套光源：Max.40.08W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
11	NPF-40D-15	输出：15V d.c.,2.67A (恒流) 配套光源：Max.40.08W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
12	NPF-40D-20	输出：20V d.c.,2A (恒流) 配套光源：Max.40W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
13	NPF-40D-24	输出：24V d.c.,1.67A (恒流) 配套光源：Max.40.08W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
14	NPF-40D-30	输出：30V d.c.,1.34A (恒流) 配套光源：Max.40.2W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
15	NPF-40D-36	输出：36V d.c.,1.12A (恒流) 配套光源：Max.40.32W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
16	NPF-40D-42	输出：42V d.c.,0.96A (恒流) 配套光源：Max.40.32W LED 模块	全灌封	外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002796912

证书附页：第 2 页 共 2 页

17	NPF-40D-48	输出：48V d.c.0.84A (恒流) 配套光源：Max.40.32W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
18	NPF-40D-54	输出：54V d.c.,0.76A (恒流) 配套光源：Max.41.04W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
输入：100-240V~, 50/60Hz; ta: 50°C,tc: 85°C, IP20, SELV,  ,  ,  , 				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司