



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002789644

## 认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

## 生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

## 生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

## 产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II类，IP67，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ，适宜直接安装在普通可燃材料表面）  
见附页；100-240V~50/60Hz

## 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月10日 有效期至：2030年05月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年07月20日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789644

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-90D-12	输出: Max. 12Vdc, 7.5A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
2.	NPF-90D-15	输出: Max. 15Vdc, 6A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
3.	NPF-90D-20	输出: Max. 20Vdc, 4.5A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
4.	NPF-90D-24	输出: Max. 24Vdc, 3.75A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
5.	NPF-90D-30	输出: Max. 30Vdc, 3.0A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
6.	NPF-90D-36	输出: Max. 36Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
7.	NPF-90D-42	输出: Max. 42Vdc, 2.15A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
8.	NPF-90D-48	输出: Max. 48Vdc, 1.88A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
9.	NPF-90D-54	输出: Max. 54Vdc, 1.67A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
输入: 100-240V~, 50/60Hz			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002795907

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月10日 有效期至：2030年06月10日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年08月18日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002795907

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注	调光方式
1.	NPF-90D-12	输出: Max.12V d.c.,7.5A (恒流) 配套光源: Max.90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
2.	NPF-90D-15	输出: Max.15V d.c.,6A (恒流) 配套光源: Max.90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
3.	NPF-90D-20	输出: Max.20V d.c.,4.5A (恒流) 配套光源: Max.90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
4.	NPF-90D-24	输出: Max.24V d.c.,3.75A (恒流) 配套光源: Max.90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
5.	NPF-90D-30	输出: Max.30V d.c.,3.0A (恒流) 配套光源: Max.90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
6.	NPF-90D-36	输出: Max.36V d.c.,2.5A (恒流) 配套光源: Max.90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
7.	NPF-90D-42	输出: Max.42V d.c.,2.15A (恒流) 配套光源: Max. 90.3W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
8.	NPF-90D-48	输出: Max.48V d.c.,1.88A (恒流) 配套光源: Max. 90.24W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
9.	NPF-90D-54	输出: Max.54V d.c.,1.67A (恒流) 配套光源: Max. 90.18W LED 模块	全灌封	外接电阻调光

输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C,tc: 85°C, SELV,IP20, , , , 

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司