



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002788830

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, EL (部分型号), 恒压模式, 安全特低电压, ta:50°C, tc:85°C, II类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C)  
见附页; 100-240V~, 50/60Hz。

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年08月26日 有效期至: 2030年04月20日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788830

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-12	输出: 12Vdc, 5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-12DA		DALI 调光
3	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0 
4	PWM-60-24	输出: 24Vdc, 2.5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
5	PWM-60-24DA		DALI 调光
6	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0 
7	PWM-60-36	输出: 36Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 60.12W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-60-48	输出: 48Vdc, 1.25A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-12	输出: 12Vdc, 3.34A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-24	输出: 24Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-40-36	输出: 36Vdc, 1.12A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-40-48	输出: 48Vdc, 0.84A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz; ta: 50°C, tc: 85°C, SELV,  ,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002796909

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光和 EL，独立式，恒压模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II 类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 26 日 有效期至：2029 年 11 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 08 月 18 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796909

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-24	输出: 24Vd. c., 2.5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-24KN		KNX 调光
3	PWM-60-24DA		DALI 调光
4	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0 
5	PWM-60-36	输出: 36Vd. c., 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 60.12W LED 模块	外接电阻调光
6	PWM-60-48	输出: 48Vd. c., 1.25A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
7	PWM-40-12	输出: 12Vd. c., 3.34A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-40-24	输出: 24Vd. c., 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-36	输出: 36Vd. c., 1.12A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-48	输出: 48Vd. c. 0.84A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-60-12	输出: 12Vd. c. 5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-60-12KN		KNX 调光
13	PWM-60-12DA		DALI 调光
14	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0 
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A; ta: 50°C, tc: 85°C, IP20, SELV,   ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司